

COLLEGAMENTO RUBINETTI

Questa breve guida vuole fornire dettagli indicativi sul montaggio dei rubinetti e del loro collegamento. La rubinetteria acquistata o in dotazione può differire per quanto riguarda il montaggio, a tal proposito si rimanda alle istruzioni in dotazione con il prodotto.

Collegamento di rubinetti che possono erogare 1, 2 o 3 vie di sola acqua depurata

L'installazione di tali rubinetti si effettua in aggiunta a quello presente sul lavello.

Il collegamento all'acqua depurata può avvenire in modalità diverse in funzione del modello scelto. Di norma il collegamento può prevedere una o più delle seguenti tipologie:

- Collegamento ad innesto rapido: il tubo del depuratore si innesta a pressione direttamente nel raccordo del rubinetto, possono essere presenti in confezione degli adattatori.
- Collegamento mediante flessibile: il collegamento avviene mediante un comune flessibile da interfacciare con il depuratore, possono essere presenti in confezioni degli adattatori.
- Collegamento attraverso il tirante del miscelatore: alcuni modelli sono dotati di tirante cavo, utilizzato sia per il fissaggio del miscelatore al lavello sia per il passaggio dell'acqua. In questo caso particolare in confezione è presente un kit di montaggio composto 4 parti:
 - o Uno o più dadi forati
 - o Una o più ogive in plastica bianca
 - o Uno o più codolini cavo in plastica bianco

Per il collegamento è necessario inserire il tubo del depuratore nel dado forato, inserire il tubo nell'ogiva bianca ed inserire il codolino bianco all'interno del tubo fino a battuta. Inserire il tubo all'interno del tirante del rubinetto ed avvitare il dado al tirante.



ForHome s.a.s - Sede legale Via Leonardo da Vinci, 8 - 04014 Pontinia (LT)

Sede operativa Strada Del Tavolato, 1911 - 04014 Pontinia (LT)

P.IVA 02652650595 M5UXCR1 - Tel. (+39) 0773-848566 - info@forhome.it www.forhome.it

Collegamento di miscelatori che possono erogare anche acqua calda/fredda non filtrata.

L'installazione di tali rubinetti, che prendono il posto di quello presente sul lavello, consentono di erogare oltre all'acqua depurata, anche le due vie calda/fredda. L'installazione di tali miscelatori si effettua esattamente come un miscelatore standard, con il collegamento alla rete idrica di casa mediante i comuni flessibili in dotazione. In funzione del modello può essere necessario reperire comuni guarnizioni o usare teflon.

Il collegamento all'acqua depurata può avvenire in modalità diverse in funzione del modello scelto. Di norma il collegamento può prevedere una o più delle seguenti tipologie:

- Collegamento ad innesto rapido: il tubo del depuratore si innesta a pressione direttamente nel raccordo del rubinetto, possono essere presenti in confezione degli adattatori.
- Collegamento mediante flessibile: il collegamento avviene mediante un comune flessibile da interfacciare con il depuratore, possono essere presenti in confezioni degli adattatori.
- Collegamento attraverso il tirante del miscelatore: alcuni modelli sono dotati di tirante cavo, utilizzato sia per il fissaggio del miscelatore al lavello sia per il passaggio dell'acqua. In questo caso particolare in confezione è presente un kit di montaggio composto da un dado forato ed un dado con codolo. È necessario avvitare il dado con codolo al tirante del miscelatore, inserire il tubo del depuratore nel dado forato, agganciare il tubo al codolo ed avvitare le 2 controparti per permetterne l'accoppiamento